













## 100平米会议室音视频综合解决方案（中高档专业配置）

| 序号   | 设备名称 | 品牌                 | 规格类型      | 主要性能参数  | 数量 | 单位 | 金额(元) | 单价(元) | 产品图片  |
|------|------|--------------------|-----------|---|----|----|-------|-------|---|
| 音频系统 |      |                    |           |   |    |    |       |       |   |
| 1    | 主扩音箱 | QSC                | AD-S10T   | 单15吋两分频专业音箱；<br>有效频率范围(-10dB):50Hz-19kHz；<br>额定噪声功率/电                               | 2  | 只  | 6050  | 12100 |    |
| 2    | 辅助音箱 | QSC                | AD-S8T    | 单8吋两分频专业音箱；<br>有效频率范围(-10dB):55Hz-20kHz；<br>额定噪声功率/电                                | 4  | 只  | 5020  | 20080 |    |
| 3    | 主扩功放 | QSC                | RMX 2450a | 型号：RMX2450a<br>立体声模式(双声道驱动)<br>8Ω/EIA1kHz/0.1%THD： 500W<br>4Ω/EIA1kHz/0.1%THD： 750W | 1  | 台  | 5808  | 5808  |    |
| 4    | 辅助功放 | QSC                | RMX 1450a | 型号：RMX1450a<br>立体声模式(双声道驱动)<br>8Ω/EIA1kHz/0.1%THD： 300W<br>4Ω/EIA1kHz/0.1%THD： 500W | 2  | 台  | 4224  | 8448  |  |
| 5    | 调音台  | Soundcraft<br>(声艺) | EPM12     | EPM12是专为录音、现场演出、固定安装系统或广播电台等用户设计的操作简单、使用容易、具有优秀音频特性的调音                              | 1  | 台  | 2600  | 2600  |  |






|    |        |            |             |  |    |   |      |       |   |
|----|--------|------------|-------------|--|----|---|------|-------|---|
| 6  | 数字处理器  | dbx        | 260         | 2组输入，6组输出<br>立体声反馈抑制器2×12组快速<br>跟踪陷波滤波器<br>双28段图示均衡器                       | 1  | 台 | 4100 | 4100  |    |
| 7  | 反馈抑制器  | dbx        | AFS2        | 每通道具有24个可编程的滤波器<br>立体声或独立的双通道处理<br>可选的滤波器脱开时间                              | 1  | 台 | 3580 | 3580  |    |
| 8  | 无线手持话筒 | Shure(舒尔)  | BLX288/PG58 | 一拖二无线手持话筒BLX88双<br>通道无线接收机坚固耐用，安<br>装简单，易于控制，且内置微<br>处理器控制的天线分集。一键         | 1  | 套 | 3620 | 3620  |    |
| 9  | 数字会议主机 | ARTTOO（安度） | IX-1000     | IX-1000数字会议讨论系统采用<br>一键式集成操作设计，所有功<br>能设置均能通过SELECT-SET快<br>速实现中文显示设置内容和功  | 1  | 台 | 5390 | 5390  |    |
| 10 | 主席发言单元 | ARTTOO（安度） | IX-1000C    | 台面式ARTTOO/IX-1000C数字主<br>席单元（带液晶显示）；<br>显示屏：显示即时系统状态；<br>MIC/ON本单元MIC开关按键； | 1  | 只 | 1078 | 1078  |   |
| 11 | 列席发言单元 | ARTTOO（安度） | IX-1000D    | 台面式ARTTOO/IX-1000D数字<br>代表单元（带液晶显示）；<br>ix-1000D数字列席单元（带液晶<br>显示）；         | 23 | 只 | 1078 | 24794 |  |
| 12 | DVD播放器 | SONY（索尼）   | BDP-S6700   | 产品名称：BLU-RAY，<br>DISC/DVD播放器；<br>3C产品型号：BDP-S6700；<br>3C规格型号：BDP-          | 1  | 台 | 1280 | 1280  |  |

|    |           |                   |                  |   |     |   |      |       |   |
|----|-----------|-------------------|------------------|---|-----|---|------|-------|---|
| 13 | 时序器       | ABLPower<br>(安保利) | V-12i            | 适用范围:会议工程系列(可带3~4台1000W~2500W功放)。可选配USB线连接电脑控制功能。<br>最大输入电流:60A | 1   | 台 | 1890 | 1890  |    |
| 14 | 音箱线       | SHIDAI (时代线缆)     | 灰护套2*2.5         | 时代线缆专业舞台音箱线; 2*2.5平方橡胶护套线,带神经线; 导体采用99.99%高纯度OFC无               | 115 | 米 | 7.5  | 862.5 |    |
| 15 | 信号线       | CHOSEAL (秋叶原)     | 128P<br>2*0.3mm² | 品牌:秋叶原(CHOSEAL)<br>产品名称:黑色双芯咪线<br>单位:卷<br>颜色:黑色                 | 50  | 米 | 4.5  | 225   |    |
| 16 | PVC管材     | 美音声光定制            | 国标 Φ25mm         | 品名: PVC线管<br>规格: Φ25mm*1.5mm<br>长度: 3米/根<br>材料: PVC             | 100 | 米 | 3.5  | 350   |    |
| 17 | 桌面信息盒     | BIQIO (贝桥)        | 86型桌面信息盒         | 品牌:BIQIO/贝桥<br>系列:86型桌面信息盒<br>规格:86型<br>颜色:黑                    | 2   | 套 | 188  | 376   |   |
| 18 | Speakon插头 | SoundKing (音王)    | Speakon NL4 欧姆头  | 专业制造和开发创新的SPEAKON音箱插头,外形优美,便携式手工快又易装配连接器;                       | 12  | 个 | 13.2 | 158.4 |  |
| 19 | XLR插头     | YONGSHENG (甬声)    | XLR卡侬头           | 包装:单个独立包装<br>焊接:适用于线径6.5mm左右线材<br>说明:内芯金属镀锡更易焊接,                | 28  | 个 | 6    | 168   |  |

|                  |       |                   |                   |  |   |   |       |       |   |
|------------------|-------|-------------------|-------------------|--|---|---|-------|-------|---|
| 20               | TRS插头 | SoundKing<br>(音王) | TRS 6.35大三芯       | TRS大三芯插头;<br>材质: 黄铜;<br>镀层: 镀镍, 镀金;<br>插拔寿命:>1000次;<br>接触电阻:依靠匹配的连接器的; | 4 | 个 | 6     | 24    |    |
| 21               | TS插头  | SoundKing<br>(音王) | TS 6.35大二芯        | TR大二芯插头;<br>材质: 黄铜;<br>镀层: 镀镍, 镀金;<br>插拔寿命:>1000次;<br>接触电阻:依靠匹配的连接器的;  | 4 | 个 | 5.5   | 22    |    |
| 22               | RCA插头 | SoundKing<br>(音王) | RCA莲花头            | RCA莲花头;<br>材质: 黄铜;<br>镀层: 镀金;<br>插拔寿命: >5000次;<br>分离力: 3~30N;          | 4 | 个 | 5.5   | 22    |    |
| 音频系统小计: 96975.90 |       |                   |                   |  |   |   |       |       |   |
| 视频系统             |       |                   |                   |  |   |   |       |       |   |
| 23               | 投影机   | NEC               | P502H+            | NEC/P502H+详细参数;<br>产品类型:工程投影机;<br>投影机特性:3D;<br>投影技术:DLP;               | 1 | 台 | 22330 | 22330 |   |
| 24               | 投影幕   | Grandview<br>(美视) | DIAS 150寸电动(16:9) | 幕布品牌:GRANDVIEW美视<br>DIAS;<br>型号:DIAS150寸;<br>幕布材质:白玻纤;<br>幕布类型: 电动幕;   | 1 | 副 | 4895  | 4895  |  |

|  |       |                 |            |   |     |   |       |       |   |
|--|-------|-----------------|------------|---|-----|---|-------|-------|---|
| 25   | 投影吊架  | NB(NORTH BAYOU) | 60cm固定吊架   | 品牌: NB<br>型号: 60cm<br>颜色: 白色<br>材质: 冷轧板<br>重量(kg): 1.24                     | 1   | 套 | 88    | 88    |    |
| 26   | 摄像头   | SONY (索尼)       | EVI-D80P   | EVI-D80P云台摄像机<br>成像器: 1/4英寸CCD<br>信号系统-标清: NTSC/PAL<br>镜头-焦距: f=4.1mm (广角)  | 2   | 台 | 5890  | 11780 |    |
| 27   | 混合矩阵  | HTDZ (海天电子)     | HT-HD0404S | 标准插卡式工业机箱, 任意更换信号口, 采用4路/卡;<br>输入输出信号源格式自由选择, 输入支持CVBS,VGA,YPbPr,SDI, HDMI和 | 1   | 台 | 10868 | 10868 |    |
| 28   | 信号延长器 | MT-VIKI (迈拓维矩)  | MT-ED05    | 50米距离HDMI网线延长器<br>电源: DC5V/1A<br>HDMI信号: HDMI1.4, 兼容HDCP协议                  | 1   | 对 | 199   | 199   |    |
| 29   | HDMI线 | CHOSEAL (秋叶原)   | HDMI高清 20米 | 品牌:秋叶原<br>种类:HDMI线<br>名称:秋叶原 (CHOSEAL)HDMI数字高清线2K*4K                        | 4   | 条 | 498   | 1992  |   |
| 30   | 网线    | CHOSEAL (秋叶原)   | CAT 5e     | 产品: 超五类非屏蔽双绞线<br>4对绞距的区别使插入损耗和回波损耗均符合AEIA/TIA,568A或568B测试要求: 家庭正常使          | 100 | 米 | 2     | 200   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>视频系统小计: 52352.00</b></p> |       |                 |            |   |     |   |       |       |   |

## 中控系统

|    |           |                   |                   |  |     |   |       |       |   |
|----|-----------|-------------------|-------------------|--|-----|---|-------|-------|---|
| 31 | 可编程智能控制主机 | CRESTRON<br>(快思聪) | AV3               | 下一代控制系统,核心OS3-更快和更强大的比其他控制系统<br>独家模块化编程架构矢量浮点协处理器                            | 1   | 台 | 23500 | 23500 |    |
| 32 | 彩色无线触摸屏   | APPLE (苹果)        | iPad air 2/128G   | 品牌: Apple/苹果<br>型号: iPad/air2<br>颜色分类: 金色<br>操作系统: iOS9                      | 1   | 台 | 3668  | 3668  |    |
| 33 | 红外发射棒     | CRESTRON<br>(快思聪) | IRP2              | 快思聪IRP2具有接线端子连接器的红外发射探针;<br>IRP2是一个IR (红外线) 发射器探头, 设计用于直接粘附在                 | 4   | 条 | 350   | 1400  |    |
| 34 | 无线路由器     | TP-Link (普联)      | TL-WDR6500<br>千兆版 | 品牌: 普联 (TP-LINK)<br>型号: TL-WDR6500千兆版<br>类型: 无线路由器<br>传输频段: 2.4GHz频段; 5GHz频段 | 1   | 台 | 199   | 199   |    |
| 35 | 控制软件及编程   | 美音声光定制            | 人机界面设计及编程         | 人机操作界面设计及编程服务  | 1   | 次 | 3000  | 3000  |  |
| 36 | 网线        | SHIDAI (时代线缆)     | CAT 5e            | 产品: 超5类网络线;<br>4对绞距的区别使插入损耗和回波损耗均符合AEIA/TIA,568A或568B测试要求; 家庭正常使             | 100 | 米 | 2     | 200   |  |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 中控系统小计：31967.00 |            |
| 音频系统            | ¥96975.90  |
| 视频系统            | ¥52352.00  |
| 中控系统            | ¥31967.00  |
| 安装调试费           | ¥18515.22  |
| 项目总计(含税价)       | ¥199810.12 |