

200平米报告厅音响灯光视频综合解决方案(中档配置)

序号	设备名称	品牌	规格类型	主要性能参数	数量	单位	金额(元)	单价(元)	产品图片
音频系统									
1	主扩扬声器	JBL	CV1270	单12吋全频专业音箱; 频率范围(-10dB): 48Hz-20kHz; 频率响应(±3dB): 80Hz-	2	只	4650	9300	
2	主席台补声扬声器	JBL	Control 26C	6.5吋吸顶音箱,天花扬声器; 扬声器单元: 6.5"低音扬声器, 0.75"钛合金高音扬声器; 频率范围: 75Hz-20kHz;	4	只	1280	5120	
3	环绕及辅助扬声器	JBL	Control 28-1L	单8吋全频音箱; 频率范围(-10dB):45Hz-20kHz; 频率响应(±3dB):62Hz-16kHz; 声压灵敏度(1W/1m):91dB;	4	只	2450	9800	
4	主扩功率放大器	Crown (皇冠)	XLS802	型号: XLS802 功率 8Ω立体声: 500W 4Ω立体声: 800W	1	台	4290	4290	
5	主席台补声功率放大器	Crown (皇冠)	XLS402	型号: XLS402 功率 8Ω立体声: 300W 4Ω立体声: 450W	1	台	2690	2690	

6	环绕功率放大器	Crown (皇冠)	XLS602	型号: XLS602 功率 8Ω立体声: 380W 4Ω立体声: 600W	2	台	3480	6960	
7	主调音控制台	Soundcraft (声艺)	Signature 16	高性能16输入小型模拟调音台 4路AUX母线输出, 4路子编组 母线输出 标志性的Soundcraft超低噪声的	1	台	5400	5400	
8	数字处理器	dbx	PA 2	2组输入, 6组输出 立体声反馈抑制器 2×12组快速跟踪陷波滤波器 双28段图示均衡器	1	台	3050	3050	
9	均衡器	dbx	1231	1231双31段图示均衡器:可选择的 提升/衰减范围:±6dB和 ±15dB, 电子平衡/ 非平衡输入, 伺服式平衡/非平	1	台	3050	3050	
10	会议反馈抑制器	dbx	AFS2	每通道具有24个可编程的滤波器 立体声或独立的双通道处理 可选择的滤波器脱开时间	1	台	3580	3580	
11	无线手持话筒	SENNHEISER (森海塞尔)	XSW2-835	一拖一无线手持话筒使用 Sennheiser饱受赞誉的Evolution 系列话筒头,实现卓越的现场声 音录制	2	台	3200	6400	
12	有线鹅颈话筒	Shure(舒尔)	CVG18S-B/C CVD-B	双鹅颈设计便于摆放和定位 选择1.8英寸(45.7厘米)长度 的鹅颈 包含固定夹和扣合式防风罩	1	支	1680	1680	

13	会议主机	CREATOR (快捷)	CR-M4101	会议控制主机最多可连接128台会议单元, 通过会议扩展主机, 一套会议系统最多可接入1000台会议单元;	1	台	4900	4900	
14	主席发言单元	CREATOR (快捷)	CR-M4102B	采用专用8芯高密航空接头; 心型指向性电容式拾音器, 带双色指示灯。发言为红色, 申请发言为绿色;	1	支	1200	1200	
15	代表发言单元	CREATOR (快捷)	CR-M4104B	采用专用8芯高密航空接头; 心型指向性电容式拾音器, 带双色指示灯。发言为红色, 申请发言为绿色;	8	支	1200	9600	
16	蓝光播放机	SONY (索尼)	BDP-S6700	产品名称: BLU-RAY, DISC/DVD播放器; 3C产品型号: BDP-S6700; 3C规格型号: BDP-	1	台	1280	1280	
17	监听耳机	SENNHEISER (森海塞尔)	HD-280 PRO	HD280PRO是后封闭包耳型耳机, 专为专业监听应用而设计。尽管HD280PRO适合多种应用, 但是它独特的32dB的对外	1	副	850	850	
18	时序器	LAX (锐丰)	PSC801B	PSC801B时序器能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备; 关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备。这样就能有效地统一控制所连接	1	台	890	890	
19	信号线	SHIDAI (时代线缆)	128P 2*0.3mm ²	品牌:时代线缆; 型号:卡依线; 工艺:其他; 颜色分类:黑色100米;	100	米	3	300	

20	音箱线	SHIDAI (时代线缆)	灰护套2*2.5	时代线缆专业舞台音箱线; 2*2.5平方橡胶护套线,带神经线; 导体采用99.99%高纯度OFC无	107	米	7.5	802.5	
21	音箱线	SHIDAI (时代线缆)	灰护套2*4.0	时代线缆专业舞台音箱线; 2*4平方橡胶护套线,带神经线; 导体采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝制造,具有传输信号衰	26	米	13	338	
22	梯形桥架	美音声光定制	金属桥架 100*50*0.8mm	产品名称: 桥架; 产品规格: 2000*100*50*0.8mm; 产品材质: 镀锌钢板	84	米	38	3192	
23	综合地插盒	Jinsanhu (金三湖)	86型舞台地插盒	品牌:jinsanhu/金三湖系列:86型地插铜地插 规格:86型任意组合 壳体材质:纯铜 颜色:土豪金	4	个	280	1120	
24	PVC线管	美音声光定制	国标 Φ25mm	品名: PVC线管 规格: Φ25mm*1.5mm 长度: 3米/根 材料: PVC	200	米	3.5	700	
25	Speakon插头	CHOSEAL (秋叶原)	Speakon NL4 欧姆头	产品名称: 秋叶原QD-2004蓝色四芯音箱插头; 规格: 4芯专业插头,一盒4个; 接线方法: 音箱线正负极接+1	10	个	11	110	
26	XLR插头	YONGSHENG (甬声)	XLR卡侬头	包装:单个独立包装 焊接:适用于线径6.5mm左右线材 说明:内芯金属镀锡更易焊接,	16	个	6	96	

27	TRS插头	SoundKing (音王)	TRS 6.35大三芯	TRS大三芯插头; 材质: 黄铜; 镀层: 镀镍, 镀金; 插拔寿命:>1000次; 接触电阻:依靠匹配的连接器;	4	个	6	24	
28	TS插头	SoundKing (音王)	TS 6.35大二芯	TR大二芯插头; 材质: 黄铜; 镀层: 镀镍, 镀金; 插拔寿命:>1000次; 接触电阻:依靠匹配的连接器;	26	个	5.5	143	
29	RCA插头	SoundKing (音王)	RCA莲花头	RCA莲花头; 材质: 黄铜; 镀层: 镀金; 插拔寿命: >5000次; 分离力: 3~30N;	44	个	5.5	242	
音频系统小计: 87107.50									
灯光系统									
30	三基色冷光灯	MJ light (明 静灯光)	MJ-3604	三基色柔光灯改变了热光源灯具发光效率低, 温度过高的缺点, 与热光源灯相比可降低90%以上的热量。	8	台	550	4400	
31	面光灯	MJ light (明 静灯光)	MJ- LED5403M	电源输入:AC100-240V,50/60Hz 最大功率:200W 发光角度:25度,45度,60度(可选) DMX通道:最大8通道 光源:超亮54颗LED3W暖白灯珠	10	台	462	4620	

32	电源箱	SUB (先飞)	SUB-124K	12回路直通电源箱; 输出功率大,每路最大输出可达 6KW; 三相四线带保护接地供电输入, 单相交流220V输出;	1	台	1620	1620	
33	电源线	百正线缆	黑护套ZR- RVV 2*2.5	品牌:百正线缆 型号:RVV电源线 生产企业:百正线缆 颜色分类:RVV2X2.5平方 线材类别:电源线	160	米	4.7	752	
34	胶木插头	美音声光定制	10A胶木插头	10A胶木插头, 灯光电源插头	18	个	5	90	
35	保险链	美音声光定制	3.5mm保险链	灯光保险链, 直径3.5mm,长度 约800mm,承重20kg	18	个	6	108	
36	铸铝灯钩	美音声光定制	铸铝灯钩	口径: 60mm 承重: 100KG 材料: 铸铝 专业吊挂灯勾, 舞台演出吊挂	18	个	20	360	
灯光系统小计: 11950.00									
舞台机械									

37	单管固定吊杆	美音声光定制	50单管吊杆	单管，直径50mm,壁厚2.5mm	16	米	120	1920	
舞台机械小计：1920.00									
视频系统									
38	投影机	NEC	P501X+	NEC/P501X+详细参数; 产品类型：工程投影机; 投影机特性：互动; 投影技术：LCD;	2	台	16940	33880	
39	投影幕	Grandview (美视)	DIAS 150寸电动	幕布品牌:GRANDVIEW美视DIAS 型号:DIAS150寸 幕布材质:白玻纤 幕布类型：电动幕	2	幅	3432	6864	
40	投影吊架	LEEMC (力美)	60cm固定吊架	品牌：LEMMC(力美) 型号：60cm 颜色：白色 材质：冷轧板 重量 (kg)：1.24	2	套	78	156	
41	摄像头	SONY (索尼)	EVI-D80P	EVI-D80P云台摄像机 成像器：1/4英寸CCD 信号系统-标清：NTSC/PAL 镜头-焦距：f=4.1mm (广角)	1	台	5890	5890	

42	高清混合矩阵	MT-VIKI (迈拓维矩)	MT-HC0404	产品名称: 迈拓维矩4进4出混合矩阵切换器 产品型号: MT-HC0404 传输接口: HDMI、DVI、VGA、AV	1	台	3800	3800		
43	监视器	PHILIPS (飞利浦)	19寸LCD	品牌: PHILIPS 型号: 19寸LCD 屏幕比例: 16:9 最佳分辨率: 1600x900	1	台	599	599		
44	信号延长器	MT-VIKI (迈拓维矩)	MT-ED05	50米距离HDMI网线延长器 电源: DC5V/1A HDMI信号: HDMI1.4, 兼容HDCP协议	2	对	199	398		
45	HDMI线	CHOSEAL (秋叶原)	HDMI高清 3米	品牌: 秋叶原 种类: HDMI线 名称: 秋叶原 (CHOSEAL) HDMI 数字高清线2K*4K 规格: 3m, HDMI2.0版	4	条	55	220		
46	网线	SHIDAI (时代线缆)	CAT 5e	产品: 超5类网络线; 4对绞距的区别使插入损耗和回波损耗均符合AEIA/TIA,568A或568B测试要求; 家庭正常使	150	米	2	300		
视频系统小计: 52107.00										
							音频系统	¥87107.50		
							灯光系统	¥11950.00		

舞台机械	¥1920.00
视频系统	¥52107.00
安装调试费	¥21298.71
项目总计(含税价)	¥174383.21